



- A / Program Switch
- B / Door Frame
- C / Frameless View Window
- D / Touchless Hand Sensor
- E / Tubular Handle

SERIES OF CLEAN AREA

AUTOMATIC HERMETIC DOOR

DMH01

PRODUCT FEATURES

- En esta serie se introduce el motor de cepillo alemán Dunker, con una vida útil aún más larga, mayor eficiencia y sin mantenimiento.
- El riel se monta directamente en la pared, es de fácil instalación y atractivo aspecto.
- La estructura operativa de hermetización única y la tecnología de prensado de aire obtuvieron la Patente Nacional No. ZL 201120372271.1 ZL 201120375073.0, y la buena hermetización cumple con el grado más alto 8 de los estándares nacionales GB/T 7106-2008.
- Estructura de hundimiento única de un máximo de 15 mm hacia abajo y 10 mm hacia adentro para garantizar que la placa de la puerta presione firmemente el piso y los marcos, lo que mejoró enormemente el rendimiento de la hermetización.
- Funcionamiento silencioso y rápido, buen rendimiento en aislamiento acústico.
- Las características de protección ambiental y ahorro de energía se logran
- gracias a la fuerte placa de la puerta y al eficaz sistema de apertura y cierre que minimiza el flujo de aire, de modo que el aire frío y el polvo quedarán aislados del exterior y la temperatura y la humedad del interior de la habitación se mantendrán bien.

SPECIFICATIONS

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| □ Peso de la puerta | Máximo 150 kg |
| □ Ancho de la puerta | 1070 mm-1570 mm |
| □ Altura libre | 2350 mm-3350 mm |
| □ Velocidad de apertura | 250-500 mm/s (ajustable) |
| □ Velocidad de cierre | 250-500 mm/s (ajustable) |
| □ Tiempo de retardo abierto | 2-20s (ajustable) |
| □ Fuerza de cierre | > 70N |
| □ Fuerza de apertura manual | <100N |
| □ El consumo de energía | <150W |

STRUCTURE

